



USOS:

- Fachadas

SUPERFICIES:

- Piedra
- Ladrillo
- Metal
- Cerámica
- Hormigón

DESCRIPCIÓN:

- Protector Semi-permanente para Graffitis
- Permite 1/2 limpiezas
- No es corrosivo

SE FABRICA EN:

- SATINADO

COMO SE UTILIZA:

No se diluye: listo para su uso.

Aplicación:

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Limpiar de polvo y suciedad la superficie a proteger.

Aplicar el producto hasta saturar la superficies y dejar secar

La primera mano presenta un aspecto blanco tornasolado que irá desapareciendo a medida que el producto vaya secando.

ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS

Aplicar DECAPARKS con pulverizador, frotando ligeramente y enjuagar con agua pulverizada para parar el efecto del limpiador

Envases:

De 1-5-25 Kgs

Rendimiento*:

8-12 m2/kg

*el rendimiento es indicativo, dependiendo de la porosidad del soporte

Atención:

Se puede re-aplicar.

ADVERTENCIAS:

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desechar en el medio ambiente

TEMPERATURAS:

- Temperatura de Almacenaje: de 5°C a 30°C
- El producto se debe aplicar sobre las superficies a una temperatura de entre 5°C y 30°C

COMPOSICION:

- Acrílicos en Base Agua

LIMPIEZA DE ÚTILES: con Agua.

ALMACENAJE: 12 meses en lugar seco.

USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

PRECAUCIONES:

No es inflamable.

No es corrosivo.

Utilizar las normas estándares de seguridad para su aplicación.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: LÍQUIDO

Color: Blanco

Olor: Característico

Elementos de la etiqueta:

Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y retirar la ropa manchada. No aplicar sobre llamas o objetos incandescentes. No comer beber ni fumar durante su uso.

NOTAS LEGALES:

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».